

# Defensio Q

## Unterdachbahn



Diffusionsoffene Unterdachbahn, bestehend aus einem dreilagigen Aufbau mit Faservlies und zwei monolithischen PU-Funktionsschichten. Die Bahnen sind geeignet zum kraftschlüssigen Fügen der Nähte (homogen verschweisst) mittels Quellverschweissung oder Warmverschweissung. Die robuste und hitzebeständige Defensio Q Unterdachbahn kann in Verwendung mit dem ZZ Wancor Systemzubehör als regensicheres Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung und somit für geneigte Dächer  $\geq 10^\circ$  Dachneigung eingesetzt werden.

Technische Daten	Einheit	Wert	Norm
Material		3- lagig mit monolithischen PU-Funktionsschichten	
Einbau		mit mind. 100 mm Überlappung mind. 40 mm Naht mit Quellverschweissung mind. 40 mm Naht mit Heisluftgerät	
Masse	m	1.5 x 50 und 3.0 x 30	EN 1848-2
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	ca. 340	EN 1849-2
S <sub>d</sub> -Wert	m	ca. 0,18	EN 12572/C
Brandverhalten	Euroklasse	E	EN 13501-1
Brandklasse VKF			
Höchstzugkraft längs /quer	N / 5cm	300/350 ± 30 %	EN 13859-1
Widerstand gegen Weiterreissen L/Q	N	200 ± 20 N	EN 12310-1
mittlere Dehnung längs/quer vor und nach künstlicher Alterung	%	50/70 ± 10 %	EN 12311-1
Freibewitterung		3 Monate (Mitteleuropa)	
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80	
Dachneigung		$\geq 10^\circ$	
Verarbeitungstemperatur	°C	-5 bis +40	

### Zubehör Defensio Q



Defensio Q  
Kappstreifen



Quellschweiss-  
mittel THF



Pinselflasche  
THF



Defensio  
Flüssigkunststoff

Material	3- lagig mit monolithischen PU-Funktionsschichten	Tetrahydrofuran 99,9% (THF)	Pinselflasche + 1 Pinsel	kunststoffarmierter Flüssigkunststoff
Länge pro Rolle	50 m			
Breite	0.3 m			0,1 - 0.15 kg/lfm bei einer Breite von 0.1 m
Verbrauch		5 - 10 gr./lfm		
Verpackung	Rollen à 0.3 x 50 m	Dose 1,0 l	Pinselflasche mit 0.5 l Inhalt	Dose 1,0 kg

# Defensio Q

## Unterdachbahn

### Zubehör Unterdach



	Rohrmanschette	Multi-Tape	Nail Tape-Butyl	Nail Tape-Foam
Material	PU-Rohrmanschette	Acrylatkleber mit Gitterverstärkung einseitig	Butyl	PE Dichtband mit einseitiger Selbstklebung
Länge pro Rolle		25 m	30 m	30 m
Breite		60 mm	50 mm	55 mm
Dicke		0.3 mm	1.0 mm	3.0 mm
Verpackung	5 Stück/Karton	12 Rollen/Karton	12 Rollen/Karton	10 Rollen/Karton

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.