

Leistungsangaben

W4302CPCPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Tektalan.
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der CPR:
Siehe Produktetikett.
3. Beabsichtigter Gebrauch des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller vorgesehen ist:
ThIB – Wärmedämmung für Gebäude EN 13168:2012
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Knauf Insulation
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
Deutschland
www.knaufinsulation.com
Kontakt: dop@knaufinsulation.com
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht anwendbar.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
 - AVCP System 1 und 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
FIW (Benachrichtigtes Prüflabor No.0751).

Die benachrichtigte Zertifizierungsstelle Nr. 0751 führte die Erstprüfung der Herstellungseinrichtungen und der Produktionskontrolle im Werk durch und übernahm die kontinuierliche Überwachung, Untersuchung und Bewertung der Produktionskontrolle. Das benachrichtigte Prüflabor Nr. 0751 erstellte die Prüfberichte über die anderen erklärten Eigenschaften.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht anwendbar.

9. Erklärte Leistungseigenschaften:

KIO Simbach am Inn		Declared Performances 13168										01.01.2014		
Product	Reaction to Fire	Thickness from - to	Length		Width	Thickness		Squareness		Flatness	CS(10)	TR	CL	acoustic absorption (αw) from - to
			L 1	L 2		a, +3/ 2	b, +4/-3	S 1	S 2					
Tektalan A2			+5/-10	+3/-5	+3/ 3			<=4	<= 2	<= 6	≥ 50 mm CS(10) 150 Kpa			
	λ _D	EN 13501	[mm]	[2000]	[1000]		<1250mm >1250mm	[2000]	[1000]					
EN 13168				4.2.2		4.2.3		4.3.3		4.2.5	4.3.4	4.2.7	4.2.6	
Tektalan A2														
Level I														
Tektalan A2-035/2 [1.0 mm]	0,034 MW	A2-s1, d0	50-175	---	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)30	TR 7,5	CL 1	0,75 - 1,00
Tektalan A2-TK-035/2	0,034 MW	A2-s1, d0	50-175	---	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)30	TR 7,5	CL 1	0,95 - 1,00
Tektalan A2-E31-035/2	0,034 MW	A2-s1, d0	50-175	---	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)30	TR 7,5	CL 1	0,95 - 1,00
Level III														
Tektalan A2-SD	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	---	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	0,80 - 1,00
Tektalan A2-TK	0,039 MW	A2-s1, d0	35-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	0,80 - 1,00
Tektalan A2-TK-UA	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	0,80 - 1,00
Tektalan A2-TK-EPV	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan A2-TK-DSP	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	---	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)50	TR 7,5	CL 1	
Tektalan A2-E21	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 20	CL 1	0,80 - 1,00
Tektalan A2-LP	0,039 MW	A2-s1, d0	35	L1	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan A2-HP	0,039 MW	A2-s1, d0	50	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan A2-HP-EPV	0,039 MW	A2-s1, d0	50	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan A2-FP-HB	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	0,80 - 1,00
Tektalan A2-FP	0,039 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	L2	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan A2 CHA-2S	0,039 MW	A2-s1, d0	40	L1	L2	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)50	TR 7,5	CL 1	0,80
Level IV														
Tektalan A2-HDX	0,044 MW	A2-s1, d0	50-200	L1	---	W1	T1	S1	S2	P1	CS(10/Y)100	TR 20	CL 1	

KIO Simbach am Inn		Declared Performances EN 13168										01.01.2014		
Product	Reaction to Fire	Thickness from - to	Length		Width	Thickness		Squareness		Flatness	CS(10)	TR	CL	acoustic absorption (αw) from - to
			L 1	L 2		a, +3/ 2	b, +4/-3	S 1	S 2					
Heraklith	λ _D	[mm]	[2000]	[1000]		<1250mm	>1250mm	[2000]	[1000]		≤ 35 mm CS(10) 200 kPa			
EN 13168			4.2.2			4.2.3		4.3.3		4.2.5	4.3.4	4.2.7	4.2.6	
Tektalan														
Level I														
Tektalan TK-035/2	0,034 MW	B-s1, d0	50-175	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)30	TR 7,5	CL 1	
Tektalan E31-035/2	0,034 MW	B-s1, d0	50-175	---	L2	W1	T1	----	S2	P1	CS(10/Y)30	TR 7,5	CL 1	
Level III														
Tektalan SD	0,039 MW	B-s1, d0	50-200	L1	---	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan TK	0,039 MW	B-s1, d0	50-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan TK-UA	0,039 MW	B-s1, d0	50-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 15	CL 1	
Tektalan TK-DB	0,039 MW	B-s1, d0	50-200	---	L2	W1	T1	---	S2	P1	CS(10/Y)50	TR 7,5	CL 1	
Tektalan CHA-2S	0,039 MW	B-s1, d0	40	L1	---	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)30	---	CL 1	
Level IV														
Tektalan HDX	0,044 MW	B-s1, d0	50-200	L1	---	W1	T1	S1	---	P1	CS(10/Y)100	TR 20	CL 1	


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Ludwig Schaffer – Werksleiter
(Name und Funktion)

Simbach – 28/05/2014
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)