

# Zubehör

## Mauerwerksbewehrungen

### Murfor® RE, orthogonale Bewehrung

Typ	Breite mm	Länge L mm	Querschnitt mm	Bedarf m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	Gewicht kg/Stück
RE 38/15*	60	1950	5	5,4	2,9
RE 58/15*	60	1950	5	5,4	3,6
RE 78/15*	60	1950	5	2,7	4,4
RE 53/15 A*	30	1950	5	1,1	3,7

Fließgrenze:  $f_{sd} = 520 \text{ N/mm}^2$

Stahl S 550, feuerverzinkt

**Einsatzmöglichkeiten: Giebelwände, Kniestöcke, Attika-Brüstungen, Ausfachungen, Wandscheiben und Umbauten**

\* 1. Zahl = Bügelhöhe, 2. Zahl = Bügelabstand

#### Bewehrungskorb RE 38/15

Über eine Steinlage gestossen, in jeder Lagerfuge verlegt. Vertikal und horizontal mittlere Biege-  
widerstände.

#### Bewehrungskorb RE 58/15

Über zwei Steinlagen gestossen, in jeder Lager-  
fuge verlegt. Vertikal grosser und horizontal  
mittlerer Biege-  
widerstand.

#### Bewehrungskorb RE 78/15

Über zwei Steinlagen gestossen, in jeder zweiten  
Lagerfuge verlegt. Vertikal grosser und horizon-  
tal kleiner Biege-  
widerstand.

#### Bewehrungskorb RE 53/15 A

Anschlusskorb in Betondecke

