

# Sortiment

## Ergänzungsprodukte

### Stahlton Sturzbretter, vorgespannt

Ton-Sturzbretter aus hochwertigen Tonsteinen werden im Spannbett vorgespannt und mit Spezialmörtel vergossen.



Typ	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg/m <sup>1</sup>	Lagerlängen ab Lager cm
7,5/6,5	75	65	10,0	80 – 160 (alle 20 cm)
10,0/6,5	100	65	13,0	80 – 300 (alle 20 cm) /400
12,5/6,5	125	65	16,0	80 – 300 (alle 20 cm) /400/500/600
15,0/6,5	150	65	20,0	80 – 300 (alle 20 cm) /400/500/600
17,5/6,5	175	65	23,0	80 – 300 (alle 20 cm) /400/500/600
20,0/6,5	200	65	27,0	100 – 300 (alle 20 cm) /400/500
25,0/6,5	250	65	33,0	auf Bestellung

- Speziallängen bis max. 9,00 m auf Bestellung.
- Verlangen Sie unsere Stückliste mit Angabe der Lagerlängen und Stück/Paket.

Anstelle der Ton-Sturzbretter 20/6,5 bzw. 25/6,5 cm werden in der Regel je 2 Stürze 10/6,5 bzw. 12,5/6,5 cm verwendet.

#### Konstruktionshinweise:

- Die Übermauerung ist vollfugig auszuführen, wobei das Auflager mindestens 15 cm je Seite betragen muss.
- Bei sehr hoher geforderter Tragfähigkeit kann anstelle der Übermauerung ein Überbeton B 40/30 aufgebracht werden.
- Für das fachgerechte Versetzen, Unterspriessen mit 1,20 m Abstand und das Übermauern ist der Bauunternehmer verantwortlich.
- Verlangen Sie bei uns die Bemessungstabellen der Stahlton AG.