

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

Projekt: 070.16.112 MLV Neva Herzschiebeziegel 13 2011

Neva Herzschiebeziegel 13 2011

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
363 Neva Herzschiebeziegel 13 2011		
224.0 Deckungen (Steildächer)
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

363 224.0	Neva Herzschiebeziegel 13 2011 Deckungen (Steildächer)		
000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).		
R	.900 Andere Grundlagen.		
R	.910 Es gelten die "Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen", technische Dokumentationen und Verlegevorschriften der ZZ Wancor AG.		
500	Deckungen mit Ziegeln -----		
510	Lattungen -----		
512	Lattung Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.		
	.100 Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.		
	.110 Lattenquerschnitt mm 24x48.		
	.115 Lattenabstand mm 330 bis 370.	per m2
517	Mehrleistungen zu Lattungen.		
	Übertrag	

517.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Querschnitt mm 24x48.				
.117	Lattenabstand mm 330 bis 370.	per	m	
520	Deckungen mit Tonziegeln -----				
.800	Produktenachweis. ZZ Wancor Tondachziegel. ZZ Wancor AG Regensdorf				
522	Ton-Falzziegeldach.				
.300	Herz- oder Herz-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. Neva Herzschiebeziegel 13 (12,5 bis 14,0 St / m2) ZZ Wancor AG Regensdorf				
.381	Lattenabstand mm 330 bis 370. Rot. rot.	per	m2	
.382	Lattenabstand mm 330 bis 370. Standardfarbton. terrabraun, braun.	per	m2	
.383	Lattenabstand mm 330 bis 370. Sonderfarbton. rot-alt.	per	m2	
550	Schnitte -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	per	m	
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	per	m	
553	Ziegel rund schneiden.				
	Übertrag			

553.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	per	m	
554	Ziegel bei Rohrdurchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.231	Durchmesser bis mm 150.	per	St	
.232	Durchmesser mm 151 bis 250.	per	St	
.233	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St	
.234	Durchmesser mm	per	St	
555	Ziegel bei Kaminen, Lüftungskanälen, Dachflächenfenstern und dgl. schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.225	Ausschnitt mmx.....	per	St	
.230	Herzziegel.				
.231	Fläche bis m2 0,60.	per	St	
.232	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St	
.233	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St	
.234	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St	
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung -----				
561	Traufausbildung.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln. Traufelement 4plus. Farben: rot, braun.	per	m	
.281	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss.				
	Übertrag			

561.281	Brete mm 50.	per	LE	
.282	Vogelschutzgitter: LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 80.	per	LE	
.283	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 100.	per	LE	
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.140	Zu Herzziegeln.				
.141	Rot. rot.	per	m	
.142	Standardfarbton. terra Braun, braun.	per	m	
.143	Sonderfarbton. rot-alt.	per	m	
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne, einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
.200	Ziegelleisten kreuzweise bzw. stabverleimt oder aus Eichen- holz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.				
	Übertrag			

563.532	CrNi-Stahldraht. ZZW Sturmklammer Modell C	per	m	
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
564	Bordziegel.				
.100	Bordziegel. Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.111	Flachziegel.	per	m	
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	per	St	
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	per	St	
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	per	St	
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
570	First- und Gratausbildung -----				
	Übertrag			

571	First- und Gratlatten.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	per	m	
.112	Querschnitt mm 80x30.	per	m	
.113	Querschnitt mm 100x30.	per	m	
.114	Querschnitt mmx.....	per	m	
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. FI 44				
.131	Rot. rot.	per	m	
.132	Standardfarbton. terrabraun, braun.	per	m	
.133	Sonderfarbton. rot-alt.	per	m	
.200	Falzfirstziegel, mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. Fa Fi 43				
.211	Rot. rot.	per	m	
.212	Standardfarbton. terrabraun, braun.	per	m	
.213	Sonderfarbton. rot-alt.	per	m	
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
	Übertrag			

574.115	Farbton: Alle Farben. Oeffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	m	
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
.315	Farbton: Alle Farben. Oeffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	St	
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 400 bis 500.				
.124	Farbton: Alle Farben / Laufen.	per	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	per	m	
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.332	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 220. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
	Übertrag			

577.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St	
.600	Uebergänge der Firste in die Dachflächen ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	per	St	
580	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Lage: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 110. 2. Lage: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m ²	
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.801	Flachfalzziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m ² LE = m ² Innenbefestigung. ZZW Sturmklammer Modell B	per	LE	
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.231	Rot. rot.	per	St	
	Übertrag			

584.232	Standardfarbton. terra Braun, braun.	per	St	
.233	Sonderfarbton. rot-alt.	per	St	
.400	Ortgangziegel.				
.440	Zu Herzriegeln.				
.441	Rot. rot.	per	St	
.442	Standardfarbton. terra Braun, braun.	per	St	
.443	Sonderfarbton. rot-alt.	per	St	
.500	Pulldachfirstziegel oder Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
.524	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
.554	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.731	Rot. rot. Fi 44	per	St	
.732	Standardfarbton. terra Braun, braun. Fi 44	per	St	
.733	Sonderfarbton. rot-alt. Fi 44	per	St	
.740	Falzfistziegel, l mm 400 bis 450.				
.741	Rot. rot. Fa Fi 43	per	St	
.742	Standardfarbton. terra Braun, braun.				
	Übertrag			

584.742	Fa Fi 43	per	St	
.743	Sonderfarbton. rot-alt. Fa Fi 43	per	St	
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
.814	Farbton: Alle Farben. Fi 44	per	St	
.815	Farbton: Alle Farben. Fa Fi 43	per	St	
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.140	Zu Herzziegeln. Lüfterziegel mit Gitter. ZZ Wancor AG Regensdorf				
.144	Farbton: Alle Farben. Entlüftungsöffnung 32 cm2.	per	St	
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.				
.420	Acrylglasziegel, zu Ton-Flach-, -Mulden- oder -Herzziegeln.				
.424	Zu allen Farben.	per	St	
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	St	
588	Holzkonservierung. Als vorbeugender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pilze.				
	Übertrag			

588.100	Tauchimprägnierung.				
.110	Ziegellattung, Querschnitt mm 24x48.				
.117	Lattenabstand mm 330 bis 370.	per	m2	
900	Einbauten und Zubehör -----				
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----				
911	Rohrschneefänge und Absturzsi- cherungen, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Stützen Z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zug- latten.				
.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalz- ziegeln.				
.131	Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m	
950	Schneehalter -----				
.800	Produktenachweis. Areto U oder A: ZZ Wancor AG Regensdorf				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. Farben: rot, hellbraun, braun, grau, dunkelgrau, schwarz.	per	St	
960	Leiterhaken -----				
961	Leiterhaken, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
	Übertrag			

961.100	Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, Z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	per	St	
980	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
982	Nebenarbeiten.				
.100	Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.				
.110	Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.				
.111	Schlauchbriden " 3/8.	per	St	
.120	Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden. Schnittflächen mit Rostschutzfarbe schützen.				
.121	2 Rohre " 3/8.	per	St	
988	Holzkonservierung. Als vorbeugender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pilze.				
.100	Tauchimprägnierung. Marke, Typ				
.110	Latten.				
.111	Querschnitt mm 24x48.	per	m	
224.0	Total Deckungen (Steildächer)			