

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

Projekt: 070.21.112 MLV Alegra Pfannenschiebeziegel 10 2011

Alegra Pfannenschiebeziegel 10 2011

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
363 Alegra Pfannenschiebeziegel 10 2011		
224.0 Deckungen (Steildächer)
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

363 224.0	Alegra Pfannenschiebeziegel 10 2011 Deckungen (Steildächer)			
000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
R	.900	Andere Grundlagen.		
R	.910	Es gelten die "Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen", technische Dokumentationen und Verlegevorschriften der ZZ Wancor AG.		
500	Deckungen mit Ziegeln -----			
510	Lattungen -----			
512	Lattung Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.			
	.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.		
	.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.		
	.125	Lattenabstand mm 345 bis 375.	per m2
517	Mehrleistungen zu Lattungen.			
		Übertrag	

517.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.120	Querschnitt mm 30x50.				
.127	Lattenabstand mm 345 bis 375.	per	m	
520	Deckungen mit Tonziegeln -----				
.800	Produktenachweis. ZZ Wancor Tondachziegel. ZZ Wancor AG Regensdorf				
523	Ton-Pfannenziegeldach.				
.100	Pfannen- oder Pfannenschiebeziegel. In Linie verlegen. Alegra Pfannenschiebeziegel 10 (10,6 bis 11,5 St / m2) ZZ Wancor AG Regensdorf				
.181	Lattenabstand mm 345 bis 375. Rot. naturrot.	per	m2	
.182	Lattenabstand mm 345 bis 375. Standardfarbton. braun, altnatur.	per	m2	
.183	Lattenabstand mm 345 bis 375. Sonderfarbton. schwarz.	per	m2	
550	Schnitte -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	per	m	
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	per	m	
553	Ziegel rund schneiden.				
	Übertrag			

553.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	per	m	
554	Ziegel bei Rohrdurchführungen schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Durchmesser bis mm 150.	per	St	
.312	Durchmesser mm 151 bis 250.	per	St	
.313	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St	
.314	Durchmesser mm	per	St	
555	Ziegel bei Kaminen, Lüftungs-kanälen, Dachflächenfenstern und dgl. schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Fläche bis m2 0,60.	per	St	
.312	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St	
.313	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St	
.314	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St	
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung -----				
561	Traufausbildung.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln. Traufelement 4plus. Farben: rot, braun.	per	m	
.281	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 50.	per	LE	
.282	Vogelschutzgitter: LE = m				
	Übertrag			

561.282	Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 80.	per	LE	
.283	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 100.	per	LE	
562	Ortausbildung mit Ortgangzie- geln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.170	Zu Pfannenziegeln.				
.171	Rot. naturrot.	per	m	
.172	Standardfarbton. braun, altnatur.	per	m	
.173	Sonderfarbton. schwarz.	per	m	
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne, einschneiden.				
.130	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.131	Pfannenziegel.	per	m	
.200	Ziegelleisten kreuzweise bzw. stabverleimt oder aus Eichen- holz einschneiden.				
.230	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.231	Pfannenziegel.	per	m	
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.550	Bei Deckung mit Ton-Pfannen- ziegeln.				
.552	CrNi-Stahldraht. Aussenbefestigung. ZZW Sturmklammer Modell D	per	m	
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen.				
	Übertrag			

563.630	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.631	Pfannenziegel.	per	m	
564	Bordziegel.				
.100	Bordziegel. Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.114	Pfannenziegel.	per	m	
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	per	St	
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	per	St	
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	per	St	
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
570	First- und Gratausbildung -----				
571	First- und Gratlatten.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	per	m	
	Übertrag			

571.112	Querschnitt mm 80x30.	per	m	
.113	Querschnitt mm 100x30.	per	m	
.114	Querschnitt mmx.....	per	m	
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.200	Falzfirstziegel, mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. Fa Fi Bi				
.211	Rot. naturrot.	per	m	
.212	Standardfarbton. braun, altnatur.	per	m	
.213	Sonderfarbton. schwarz.	per	m	
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.130	Zu Pfannenziegeldach. Pult Fi Bi Oeffnungswinkel Grad 85. Schenkel dachseitig Länge cm				
.131	Rot. naturrot.	per	m	
.132	Standardfarbton. braun, altnatur.	per	m	
.133	Sonderfarbton. schwarz.	per	m	
.300	Ton-Pulldachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.330	Zu Pfannenziegeldach.				
.335	Farbton: Alle Farben.	per	St	
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
	Übertrag			

576.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 400 bis 500.				
.124	Farbton: Alle Farben.	per	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.220	An Ton-Pfannenziegel.				
.223	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	per	m	
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.332	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 220. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St	
.600	Uebergänge der Firste in die Dachflächen ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	per	St	
580	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Lage: d mm 50				
	Übertrag			

582.100	bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Lage: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.130	Ton-Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	per	m2	
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.801	Pfannenziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m2 LE = m2 Innenbefestigung. ZZW Sturmklammer Modell B	per	LE	
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.300	Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Rot. naturrot.	per	St	
.312	Standardfarbton. braun, altnatur.	per	St	
.313	Sonderfarbton. schwarz.	per	St	
.400	Ortgangziegel.				
.470	Zu Pfannenziegeln.				
.471	Rot. naturrot.	per	St	
.472	Standardfarbton. braun, altnatur.	per	St	
.473	Sonderfarbton. schwarz.	per	St	
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.540	Pfannen-Pulldachfirstziegel.				
	Übertrag			

584.541	Rot. naturrot. Pult Fi Bi	per	St	
.542	Standardfarbton. braun, altnatur. Pult Fi Bi	per	St	
.543	Sonderfarbton. schwarz. Pult Fi Bi	per	St	
.570	Pfannen-Pulldachfirst-Ort- gangziegel.				
.574	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.700	Firstziegel.				
.740	Falzfistziegel, l mm 400 bis 450.				
.741	Rot. naturrot. Fa Fi Bi	per	St	
.742	Standardfarbton. braun, altnatur. Fa Fi Bi	per	St	
.743	Sonderfarbton. scharz. Fa Fi Bi	per	St	
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.170	Zu Pfannenziegeln. Lüfterziegel mit Gitter. ZZ Wancor AG Regensdorf				
.174	Farbton: Alle Farben. Entlüftungsöffnung 9 cm2.	per	St	
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.430	Acrylglasziegel, zu Ton-Pfan- nenziegeln.				
.434	Zu allen Farben.	per	St	
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen.				
	Übertrag			

587.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.130	Ton-Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	per	St	
588	Holzkonservierung. Als vorbeu- gender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pil- ze.				
.100	Tauchimprägnierung.				
.120	Ziegellattung, Querschnitt mm 30x50.				
.127	Lattenabstand mm 345 bis 375.	per	m2	
900	Einbauten und Zubehör -----				
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----				
911	Rohrschneefänge und Absturzsi- cherungen, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Stützen Z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zug- latten.				
.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalz- ziegeln.				
.131	Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m	
950	Schneehalter -----				
.800	Produktenachweis. Areto U. ZZ Wancor AG Regensdorf				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
	Übertrag			

951.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. Farben: rot, hellbraun, brau, hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	per	St	
960	Leiterhaken -----				
961	Leiterhaken, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, Z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	per	St	
980	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
982	Nebenarbeiten.				
.100	Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.				
.110	Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.				
.111	Schlauchbriden " 3/8.	per	St	
.120	Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden. Schnittflächen mit Rostschutzfarbe schützen.				
.121	2 Rohre " 3/8.	per	St	
988	Holzkonservierung. Als vorbeugender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pilze.				
.100	Tauchimprägnierung. Marke, Typ				
.110	Latten.				
.112	Querschnitt mm 30x50.	per	m	
224.0	Total Deckungen (Steildächer)			