

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

Projekt: 070.13.112 MLV Arteso Muldenschiebeziegel 10 2011

Arteso Muldenschiebeziegel 10 2011

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
363 Arteso Muldenschiebeziegel 10 2011		
224.0 Deckungen (Steildächer)
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

363	Arteso Muldenschiebeziegel 10 2011			
224.0	Deckungen (Steildächer)			
000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
R	.900	Andere Grundlagen.		
R	.910	Es gelten die "Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen", technische Dokumentationen und Verlegevorschriften der ZZ Wancor AG.		
500	Deckungen mit Ziegeln -----			
510	Lattungen -----			
512	Lattung Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.			
	.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.		
	.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.		
	.125	Lattenabstand mm 360 bis 400.	per m2
517	Mehrleistungen zu Lattungen.			
	Übertrag		

517.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.120	Querschnitt mm 30x50.				
.127	Lattenabstand mm 360 bis 400.	per	m	
520	Deckungen mit Tonziegeln -----				
.800	Produktenachweis. ZZ Wancor Tondachziegel. ZZ Wancor AG Regensdorf				
522	Ton-Falzziegeldach.				
.200	Mulden- oder Mulden-Schiebeziegel. In Linie oder versetzt verlegen. Arteso Muldenschiebeziegel 10 (9,8 bis 10,9 St / m2). ZZ Wancor AG Regensdorf				
.281	Lattenabstand mm 360 bis 400. Rot. naturrot.	per	m2	
.282	Lattenabstand mm 360 bis 400. Standardfarbton. hellbraun, braun, altnatur.	per	m2	
550	Schnitte -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.122	Muldenziegel.	per	m	
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.122	Muldenziegel.	per	m	
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
	Übertrag			

553.122	Muldenziegel.	per	m	
554	Ziegel bei Rohrdurchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.221	Durchmesser bis mm 150.	per	St	
.222	Durchmesser mm 151 bis 250.	per	St	
.223	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St	
.224	Durchmesser mm	per	St	
555	Ziegel bei Kaminen, Lüftungs- kanälen, Dachflächenfenstern und dgl. schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.221	Fläche bis m2 0,60.	per	St	
.222	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St	
.223	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St	
.224	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St	
.225	Ausschnitt mmx.....	per	St	
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbil- dung -----				
561	Traufausbildung.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunst- stoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln. Traufelement 4plus. Farben: rot, braun.	per	m	
.281	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 50.	per	LE	
.282	Vogelschutzgitter: LE = m Farben: rot, braun, weiss.				
	Übertrag			

561.282	Breite mm 80.	per	LE	
.283	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 100.	per	LE	
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.130	Zu Muldenziegeln.				
.131	Rot. naturrot.	per	m	
.132	Standardfarbton. hellbraun, braun, altnatur.	per	m	
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne, einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
.200	Ziegelleisten kreuzweise bzw. stabverleimt oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glattziegeln.				
.532	CrNi-Stahldraht. ZZW Sturmklammer Modell C	per	m	
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
	Übertrag			

563.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m	
564	Bordziegel.				
.100	Bordziegel. Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.111	Flachziegel.	per	m	
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	per	St	
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	per	St	
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	per	St	
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
570	First- und Gratausbildung -----				
571	First- und Gratlatten.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	per	m	
.112	Querschnitt mm 80x30.	per	m	
	Übertrag			

571.113	Querschnitt mm 100x30.	per	m	
.114	Querschnitt mmx.....	per	m	
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. FI 45				
.131	Rot. naturrot.	per	m	
.132	Standardfarbton. hellbraun, braun, altnatur.	per	m	
.200	Falzfirstziegel, mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. Fa Fi 43				
.211	Rot. naturrot.	per	m	
.212	Standardfarbton. hellbraun, braun.	per	m	
.213	Sonderfarbton. rot-alt. (zu altnatur)	per	m	
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
.115	Farbton: Alle Farben. Oeffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	m	
.300	Ton-Pulldachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
	Übertrag			

574.315	Farbton: Alle Farben. Oeffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	St	
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500.				
.124	Farbton: Alle Farben / Laufen.	per	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	per	m	
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.332	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 220. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St	
.600	Uebergänge der Firste in die Dachflächen ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	per	St	
	Übertrag			

580	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Lage: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Lage: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m2	
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.801	Flachfalzziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m2 LE = m2 Innenbefestigung. ZZW Sturmklammer Modell B	per	LE	
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.210	Flachziegel.				
.211	Rot. naturrot.	per	St	
.212	Standardfarbton. hellbraun, braun, altnatur.	per	St	
.400	Ortgangziegel.				
.420	Zu Flachziegel.				
.421	Rot. naturrot.	per	St	
.422	Standardfarbton. hellbraun, braun, Übertrag			

584.422	altnatur.	per	St	
.500	Pulldachfirstziegel oder Pultdachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
.524	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
.554	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.731	Rot. naturrot. Fi 45	per	St	
.732	Standardfarbton. hellbraun, braun, altnatur. Fi 45	per	St	
.740	Falzfistziegel, l mm 400 bis 450.				
.741	Rot. naturrot. Fa Fi 43	per	St	
.742	Standardfarbton. hellbraun, braun. Fa Fi 43	per	St	
.743	Sonderfarbton. rot-alt. (zu altnatur) Fa Fi 43	per	St	
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.130	Zu Muldenziegeln. Lüfterziegel mit Gitter. ZZ Wancor AG Regensdorf				
.134	Farbton: Alle Farben. Entlüftungsöffnung 50 cm2.	per	St	
	Übertrag			

586.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.420	Acrylglasziegel, zu Ton-Flach-, -Mulden- oder -Herzziegeln.				
.424	Zu allen Farben.	per	St	
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	St	
588	Holzkonservierung. Als vorbeu- gender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pil- ze.				
.100	Tauchimprägnierung.				
.120	Ziegellattung, Querschnitt mm 30x50.				
.127	Lattenabstand mm 360 bis 400.	per	m2	
900	Einbauten und Zubehör -----				
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----				
911	Rohrschneefänge und Absturzsi- cherungen, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Stützen Z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zug- latten.				
.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalz- ziegeln.				
.131	Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m	
	Übertrag			

950	Schneehalter -----				
.800	Produktenachweis. Areto U ZZ Wancor AG Regensdorf				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. Farben: rot, hellbraun, braun.	per	St	
960	Leiterhaken -----				
961	Leiterhaken, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, Z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	per	St	
980	Nebenarbeiten und Mehrleistun- gen -----				
982	Nebenarbeiten.				
.100	Zu Rohr- oder Gitterschnee- fängen.				
.110	Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.				
.111	Schlauchbriden " 3/8.	per	St	
.120	Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden. Schnittflächen mit Rostschutz- farbe schützen.				
.121	2 Rohre " 3/8.	per	St	
	Übertrag			

988	Holzkonservierung. Als vorbeu- gender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pil- ze.			
.100	Tauchimprägnierung. Marke, Typ			
.110	Latten.			
.112	Querschnitt mm 30x50.	per	m
224.0	Total Deckungen (Steildächer)		