

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

Projekt: 070.20.112 MLV Vauban Falzbiberziegel 22 2011

Vauban Falzbiberziegel 22 2011

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
363 Vauban Falzbiberziegel 22 2011		
224.0 Deckungen (Steildächer)
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 363

363 224.0	Vauban Falzbiberziegel 22 2011 Deckungen (Steildächer)			
000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
R	.900	Andere Grundlagen.		
R	.910	Es gelten die "Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen", technische Dokumentationen und Verlegevorschriften der ZZ Wancor AG.		
500	Deckungen mit Ziegeln -----			
510	Lattungen -----			
512	Lattung Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.			
	.200	Für Biberschwanz-Falzziegel.		
	.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.		
	.212	Lattenabstand mm 268.	per m2
517	Mehrleistungen zu Lattungen.			
	.100	Latten schiefwinklig schneiden.		
		Übertrag	

517.110	Querschnitt mm 24x48.				
.117	Lattenabstand mm 268.	per	m	
520	Deckungen mit Tonziegeln -----				
.800	Produktenachweis. ZZ Wancor Tondachziegel. ZZ Wancor AG Regensdorf				
522	Ton-Falzziegeldach.				
.500	Biberschwanz-Falzziegel. Ver- setzt verlegen. Vauban Falzbiberziegel 22 (22,2 St / m ²) ZZ Wancor AG Regensdorf				
.510	Lattenabstand mm 260 bis 270.				
.511	Rot. naturrot.	per	m ²	
.512	Standardfarbton. braun.	per	m ²	
.513	Sonderfarbton. altnatur.	per	m ²	
.514	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	m ²	
550	Schnitte -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.125	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.125	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
	Übertrag			

553.120	Falzziegel.				
.125	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
554	Ziegel bei Rohrdurchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.250	Biberschwanz-Falzziegel.				
.251	Durchmesser bis mm 150.	per	St	
.252	Durchmesser mm 151 bis 250.	per	St	
.253	Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St	
.254	Durchmesser mm	per	St	
555	Ziegel bei Kaminen, Lüftungs- kanälen, Dachflächenfenstern und dgl. schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.250	Biberschwanz-Falzziegel.				
.251	Fläche bis m2 0,60.	per	St	
.252	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St	
.253	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St	
.254	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St	
.255	Ausschnitt mmx.....	per	St	
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbil- dung -----				
561	Traufausbildung.				
.100	Ton-Traufziegel.				
.181	Traufziegel bei Falzbiberzie- geldach. Mit Unterlüftung. Farbton: Alle Farben.	per	m	
.200	Belüftung bei Traufe.				
.281	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 50.	per	LE	
.282	Vogelschutzgitter: LE = m				
	Übertrag			

561.282	Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 80.	per	LE	
.283	Vogelschutzgitter. LE = m Farben: rot, braun, weiss. Breite mm 100.	per	LE	
562	Ortausbildung mit Ortgangzie- geln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.160	Zu Biberschwanz-Falzziegeln.				
.164	Farbton: Alle Farben. Breite 1/1.	per	m	
.165	Farbton: Alle Farben. Breite 1/2.	per	m	
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne, einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.122	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
.200	Ziegelleisten kreuzweise bzw. stabverleimt oder aus Eichen- holz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.222	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.540	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanz-Falzziegeln.				
.542	CrNi-Stahldraht. ZZW Sturmklammer Modell C	per	m	
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
	Übertrag			

563.622	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m	
564	Bordziegel.				
.100	Bordziegel. Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.113	Biberschwanz-Falzziegel. Bordziegel 1/1.	per	m	
.116	Biberschwanz-Falzziegel. Bordziegel 1 1/2.	per	m	
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	per	St	
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	per	St	
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	per	St	
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	per	St	
570	First- und Gratausbildung -----				
571	First- und Gratlatten.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
	Übertrag			

571.111	Querschnitt mm 60x30.	per	m	
.112	Querschnitt mm 80x30.	per	m	
.113	Querschnitt mm 100x30.	per	m	
.114	Querschnitt mmx.....	per	m	
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. Fi 43 M				
.131	Rot. naturrot.	per	m	
.132	Standardfarbton. braun.	per	m	
.133	Sonderfarbton. altnatur.	per	m	
.134	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	m	
.300	Winkelförmige Firstziegel, mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. Wi Fi VAB				
.311	Rot. naturrot.	per	m	
.312	Standardfarbton. braun.	per	m	
.313	Sonderfarbton. altnatur.	per	m	
.314	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	m	
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
	Übertrag			

576.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 400 bis 500.				
.124	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln l mm 400 bis 500.				
.134	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.300	Zu winkelförmigen Ton-Firstziegeln.				
.310	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu winkelförmigen Firstziegeln l mm 350 bis 400.				
.314	Farbton: Alle Farben.	per	St	
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.212	Firstziegel, l mm 350 bis 390.	per	m	
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	per	m	
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.332	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 220. Farben: rot, braun, schwarz.	per	m	
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St	
	Übertrag			

577.600	Uebergänge der Firste in die Dachflächen ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	per	St	
580	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Lage: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Lage: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.122	Biberschwanz-Falzziegel.	per	m2	
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.801	Biberschwanzfalzziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m2 LE = m2 Innenbefestigung. ZZW Sturmklammer Modell B	per	LE	
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.260	Biberschwanz-Falzziegel.				
.261	Rot. naturrot.	per	St	
.262	Standardfarbton. braun.	per	St	
.263	Sonderfarbton. altnatur.	per	St	
	Übertrag			

584.264	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	St	
.270	1 1/2-Biberschwanz-Falzziegel.				
.274	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.400	Ortgangziegel.				
.460	Zu Biberschwanz-Falzziegeln.				
.464	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.700	Firstziegel.				
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
.721	Rot. naturrot.	per	St	
.722	Standardfarbton. braun.	per	St	
.723	Sonderfarbton. altnatur.	per	St	
.724	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	St	
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751	Rot. naturrot.	per	St	
.752	Standardfarbton. braun.	per	St	
.753	Sonderfarbton. altnatur.	per	St	
.754	Sonderfarbton. grésé bourgogne, schwarz.	per	St	
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.814	Farbton: Alle Farben.	per	St	
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
	Übertrag			

584.834	Farbton: Alle Farben.	per	St	
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.420	Acrylglasziegel, zu Ton-Flach-, -Mulden- oder -Herzriegeln.				
.424	Zu allen Farben.	per	St	
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	St	
588	Holzkonservierung. Als vorbeu- gender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pil- ze.				
.100	Tauchimprägnierung.				
.110	Ziegellattung, Querschnitt mm 24x48.				
.117	Lattenabstand mm 268.	per	m2	
900	Einbauten und Zubehör -----				
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----				
911	Rohrschneefänge und Absturzsi- cherungen, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Stützen Z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zug- latten.				
	Übertrag			

911.130	Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.131	Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m	
950	Schneehalter -----				
.800	Produktenachweis. Areto V. ZZ Wancor AG Regensdorf				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. Farben: rot, braun.	per	St	
960	Leiterhaken -----				
961	Leiterhaken, in neues Dach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, Z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	per	St	
980	Nebenarbeiten und Mehrleistungen -----				
982	Nebenarbeiten.				
.100	Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.				
.110	Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.				
.111	Schlauchbriden " 3/8.	per	St	
.120	Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden.				
	Übertrag			

982.120	Schnittflächen mit Rostschutz- farbe schützen.				
.121	2 Rohre " 3/8.	per	St	
988	Holzkonservierung. Als vorbeu- gender Schutz gegen Holz zerstörende Insekten und Pil- ze.				
.100	Tauchimprägnierung. Marke, Typ				
.110	Latten.				
.111	Querschnitt mm 24x48.	per	m	
224.0	Total Deckungen (Steildächer)			