



Neben den bewährten Baustoffeigenschaften des gebrannten Tons, besitzt der Seismo die typischen Merkmale eines erdbebengerechten Backsteins:

- Durchgehend Längsstege
- Massive Randstege

Eingesetzt im Bemessungsprogramm promur sind optimiertere Wandkonstruktionen möglich, unter Ausnutzung des vollen Potentials von Backsteinmauerwerk.

Grundformen

Artikel	Format L/B/H mm	Stück / m ²
B 17.5 / 19 Seismo	290 / 175 / 190	16.7

Ausgleichsteine

Artikel	Format L/B/H mm	Stück / m ²
B 17.5 / 6.5 Seismo	290 / 175 / 65	45
B 17.5 / 9 Seismo	290 / 175 / 90	34

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.