



Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm266). Backsteine mit modularen resp. submodularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk.

Grundformen

| Artikel | Format L/B/H mm | Stück / m ² |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| B 7.5 / 19 | 290/75/190 | 16.7 |
| B 10 / 19 | 290/100/190 | 16.7 |
| B 12.5 / 19 | 290/125/190 | 16.7 |
| B 15 / 19 | 290/150/190 | 16.7 |
| B 17.5 / 19 | 290/175/190 | 16.7 |
| B 20 / 19 | 290/200/190 | 16.7 |
| B 25 / 19 | 290/250/190 | 16.7 |

Ausgleichsteine

| Artikel | Format L/B/H mm | Stück / m ² |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| B 7.5 / 14 | 290/75/140 | 22.2 |
| B 10 / 6.5 | 290/100/65 | 45 |
| B 10 / 9 | 290/100/90 | 34 |
| B 10 / 14 | 290/100/140 | 22.2 |
| B 12.5 / 6.5 | 290/125/65 | 45 |
| B 12.5 / 9 | 290/125/90 | 34 |
| B 12.5 / 14 | 290/125/140 | 22.2 |
| B 15 / 6.5 | 290/150/65 | 45 |
| B 15 / 9 | 290/150/90 | 34 |
| B 15 / 14 | 290/150/140 | 22.2 |
| B 17.5 / 6.5 | 290/175/65 | 45 |
| B 17.5 / 9 | 290/175/90 | 34 |
| B 17.5 / 14 | 290/175/140 | 22.2 |
| B 20 / 6.5 | 290/200/65 | 45 |
| B 20 / 9 | 290/200/90 | 34 |
| B 20 / 14 | 290/200/140 | 22.2 |
| B 25 / 14 | 290/250/140 | 22.2 |

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.