


# Hintermauerungsanker

Die Anordnung und Dimensionierung von Verankerungselementen erfolgt nach Angaben des Ingenieurs  
Längentoleranzen +/- 5mm.

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalenabstand cm	Bemerkungen
<u>Hintermauerungsanker</u> 	HM 8	80	1.5 / 15	0 - 6	<b>Für nichttragende, eingeschossige Wandteile. Verankerung in Mauerwerk. (Schraube &amp; Nylandübel)</b>  (Chrom-Nikel-Molybdän- Stahl) DIN-Werkstoff Nr. 1.4404
	HM 11	110	1.5 / 15	6 - 9	
	HB 80	80	1.5 / 15	0 - 6	
	HB 110	110	1.5 / 15	6 - 9	

Anker für Hintermauerungen und Zwischenwandanschlüsse. Diese Anker dienen der Verankerung nicht tragender, eingeschossiger Wandteile an Mauerwerk und Betonwände.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.