



Porotherm U-Schale



- Als Aussteifungs- und Zugstützen
Doppel- und Reihenhäuser
als verlorene Schalung

- Zur Überspannung grosser Maueröffnungen
mit Betonkern oder Stahlträger als Sturz
- optimaler Putzgrund
- als Ringanker oder Ringbalken
- Wärmedämmung 60 oder 80mm
ist bauseits zu liefern !



Allgemeine Technische Werte	Einheit	U-Schale	U-Schale	U-Schale	U-Schale	U-Schale	U-Schale
Artikelnummer		38574051		38574053	38574045	38574049	32830600
Breite	cm	17,5	24,0	30,0	36,5	42,5	49,0
Länge	mm	250	250	250	250	250	250
Höhe	mm	238	238	238	238	238	238

Masse und Materialverbrauch							
freier Querschnitt innen b x h	cm	9,5 x 19,5	13,5 x 18,5	20 x 18,5	26 x 19	32,5 x 19	32 x 18,5
Bedarf U-Schalen		4 Stück/m	4 Stück/m	4 Stück/m	4 Stück/m	4 Stück/m	4 Stück/m

Wärmeschutz							
Wärmeschutz inkl. Kerndämmung							
Lambda 0.035 W/mK				60mm	80mm	80mm	80mm
U-Wert	W/(m ² K)			0.44	0.35	0.34	0.32

Brandschutz							
F 90 - A		F90-A	F90-A	F90-A	F90-A	F90-A	F90-A

Paketinhalt Stück							
Paletteninhalt	Stück	96	72	54	48	36	48

Vorteile:

1. Aufwendiges Einschalen von Ringankern für die Balkenlage entfällt
2. Ringbalken und Ringanker sind schnell herzustellen
3. Schalungen für Aussteifungsstützen schnell und sauber herstellen, ohne dass der Mauerwerksverband gestört wird

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.