

Luftschicht-Anker für Zweischalenmauerwerk

Die Anordnung und Dimensionierung von Verankerungselementen erfolgt nach Angaben des Ingenieurs
Längentoleranzen +/- 5mm.

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalenabstand cm	Bemerkungen
<u>Luftschicht-Anker</u> 	MP 340	340 mm	5	bis 19	Verankerung für Zweischalenmauerwerk mit Dünnbettmörtel
	MP 360	360 mm	5	bis 21	
	MP Clip blau		ø 60		(Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) DIN-Werkstoff Nr. 1.4404
	MP Clip grün		ø 100		
	MP Clip schwarz		ø 100		

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalenabstand cm	Bemerkungen
<u>Luftschicht-Anker</u> 	DUO	113		bis 60	Verankerung Mauerwerk - Mauerwerk für kurze Schalenabstände, 40-150mm (Dünnbett - Mörtelfuge oder Mörtelfuge - Mörtelfuge) DIN-Werkstoff Nr. 1.4401
	DUO	133		bis 80	
	DUO	153		bis 100	
	DUO	173		bis 120	
	DUO	193		bis 140	
	DUO	213		bis 150	

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.