



Porotherm WU-Schale



- Als Ringanker und Ringbalken
- Als optimaler Putzgrund
- Als Aussteifungs- und Zugstützen
- Als verlorene Schalung
- Zur Überspannung grosser Maueröffnungen mit Betonkern als Sturz



Allgemeine Technische Werte		Einheit		
Artikelnummer		30071609	38574057	30071612
Länge L	mm	250	250	250
Höhe H	mm	238	238	238
Wanddicke B	cm	30.0	36.5	42.5
Abmessungen innen b x h	mm	155 / 190 mm	165 / 190 mm	237 / 190 mm
Abmessung a	mm	96 mm	165 mm	140 mm
Bedarf WU-Schalen	Stk/m	4 Stück/m	4 Stück/m	4 Stück/m
Paletteninhalt		75	48	60
Wärmeschutz		Einheit		
U-Wert	W/(m ² K)	0.63	0.38	0.41
Vorschlag Ausschreibungstext		Download Ausschreibungstexte unter www.zzwancor.ch		
POROTHERM-WU-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschl.				
Verfüllen mit Beton mind. C20/25, Armierung exklusive				
.....m Wanddicke 30,0 / 36,5 / 42,5 cm				

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.